

Thermomètre repliable

**testo 103 –
Le plus petit de sa catégorie**



Idéalement conçu pour les applications du secteur de l'alimentaire

Facile à utiliser

Pratique et petit – s'adapte à toutes les poches

Sonde robuste avec pointe de sonde étroite

Sonde facilement nettoyable

Étanche selon IP55

Certifié selon EN 13485



Le thermomètre avec sonde repliable testo 103 mesure les températures des denrées alimentaires précisément, n'importe quand, en production, au stockage, au process, en gastronomie, dans les supermarchés, dans les cantines etc....

Le testo 103 commence la mesure à partir d'un angle de 30°, permettant une utilisation très aisée. Après la mesure, la sonde peut être simplement repliée et l'instrument rangé sans danger, par exemple dans la poche d'une veste, jusqu'à la prochaine utilisation. Le thermomètre testo 103 avec sonde repliable est conforme à la norme EN 13485 et respecte les directives de l'HACCP.

Données techniques

testo 103

testo 103, thermomètre avec sonde de pénétration repliable, y compris pile et protocole d'étalonnage



Réf. 0560 0103



Données techniques générales

Temp. de stock.	-30 ... +70 °C
Temp. d'utilisation	-20 ... +60 °C
Type de pile	2 piles lithium (CR 2032)
Autonomie	300 h (typique)
Dimensions	189 x 35 x 19 mm (avec sonde sortie)
Longueur/diamètre sonde	75 mm / Ø 3 mm
Long./diam. extrémité sonde	22 mm / Ø 2,3 mm
Affichage	LCD 1 ligne, non rétro-éclairé
Temps de réponse	$t_{99} = 10 \text{ sec.}$
Marche / Arrêt	Angle d'ouverture (ou fermeture) de 30° / Arrêt automatique au bout de 60 min.
Matériaux du boîtier	ABS
Poids	49 g
Indice de protection	IP55
Garantie	2 ans
Conformité	EN 13485

Capteur CTN

Etendue	-30 ... + 220 °C
Précision ±1 Digit	±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1% v.m. (+100 ... +220 °C)
Résolution	0,1 °C / °F

Commandez avec simplicité via notre webshop.



<http://www.testo.com>

Testo SA
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tél. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be