

Pour garder le goût et la qualité des boissons chaudes ou froides, il est important de les conserver à la bonne température. Animo a une gamme importante de conteneurs à boissons à usage professionnel, pour les cantines, les hôpitaux et les restaurants d'entreprise ...et pour le ravitaillement, le transport et la distribution sur des chariots.

### AVANTAGES



#### NO-DRIP TAP

- + Contenance de 4 à 25 litres
- + Robinet anti-goutte
- + Possible de produire du café et du thé directement dans les conteneurs, ce qui permet d'éviter les déperditions de température et de goût




#### CONTENEURS A RESISTANCE ELECTRIQUE

- + Les conteneurs CE sont équipés d'une résistance à l'intérieur de la double paroi.
- + Les conteneurs CI disposent d'une isolation en polyuréthane pour réduire les pertes de températures.
- + Les conteneurs CI passent au lave-vaisselle



### OPTIONS



- + Jauge possible sur les modèles CE



- + Fixation de couvercle



- + Protection de robinet



- + Conteneur sur un chariot

MODÈLE	CE 4	CE 6	CE 8	CE 10	CE 12	CE 16	CE 20	CE 25
Article n° :	50050	50051	50052	50053	50054	50055	50056	50057
Capacités :	4 l, 32 tasses	6 l, 48 tasses	8 l, 64 tasses	10 l, 80 tasses	12 l, 96 tasses	16 l, 128 tasses	20 l, 160 tasses	25 l, 200 tasses
Branchement électrique :	1N-220-240V, 165W, 50-60 HZ	1N-220-240V, 275W, 50-60 HZ	1N-220-240V, 275W, 50-60 HZ	1N-220-240V, 385W, 50-60 HZ	1N-220-240V, 385W, 50-60 HZ			
Dimensions HxØ :	346 x 237 mm	405 x 237 mm	436 x 252 mm	489 x 252 mm	427 x 307 mm	504 x 307 mm	576 x 307 mm	655 x 307 mm
Hauteur avec porte-filtre :	525 mm	590 mm	620 mm	675 mm	625 mm	700 mm	775 mm	855 mm
Hauteur sous robinet :	120 mm							
Température de conservation :	env. 84-86°C							
Poids vide :	6 kg	6.5 kg	7.5 kg	8 kg	9.5 kg	10.5 kg	11.5 kg	13 kg
Poids plein :	10 kg	12.5 kg	15.5 kg	18 kg	21.5 kg	26.5 kg	31.5 kg	38 kg

MODÈLE	CI 4	CI 6	CI 8	CI 10	CI 12	CI 16	CI 20	CI 25
Article n° :	50038	50039	50040	50041	50042	50043	50044	50045
Capacités :	4 l, 32 tasses	6 l, 48 tasses	8 l, 64 tasses	10 l, 80 tasses	12 l, 96 tasses	16 l, 128 tasses	20 l, 160 tasses	25 l, 200 tasses
Dimensions HxØ :	346 x 237 mm	405 x 237 mm	436 x 252 mm	489 x 252 mm	427 x 307 mm	504 x 307 mm	576 x 307 mm	655 x 307 mm
Hauteur avec porte-filtre :	525 mm	590 mm	620 mm	675 mm	625 mm	700 mm	775 mm	855 mm
Hauteur sous robinet :	120 mm							
Déperdition de température par heure :	5°C	4°C	4°C	3°C	3°C	3°C	3°C	3°C
Isolation :	Polyuréthane CFC-libre							
Poids vide :	6 kg	6.5 kg	7.5 kg	8 kg	9.5 kg	10.5 kg	11.5 kg	13 kg
Poids plein :	10 kg	12.5 kg	15.5 kg	18 kg	21.5 kg	26.5 kg	31.5 kg	38 kg

Les conteneurs VC isothermes ont été spécialement conçus pour le stockage, le maintien en température et le transport en toute sécurité des denrées alimentaires chaudes ou froides. Étant donné l'isolation optimale, la déperdition de température est minimale. Dans les conteneurs MVC conseillés pour un usage extérieur et difficile, la déperdition de température n'est que de 2 à 3 degrés par heure.

Les conteneurs à nourriture Animo restent la solution idéale pour les cantines, les hôpitaux, la restauration collective et l'armée.



MVC

+ Ces conteneurs ont été distribués à plusieurs divisions de l'armée et référencés aux normes de l'OTAN.



VC

MODÈLE	MVC 5	MVC 10	MVC 15	MVC 20	MVC 30	MVC 40
Article n° :	50070	50071	50072	50073	50074	50075
Capacité :	5 l	10 l	15 l	20 l	30 l	40 l
Dimensions HxØ :	331 x 219 mm	323 x 292 mm	439 x 292 mm	380 x 356 mm	529 x 356 mm	675 x 356 mm
Poids :	6 kg	9 kg	10 kg	12 kg	14 kg	16 kg
Déperdition de température par heure :	4°C	3°C	3°C	2.5°C	2°C	2°C

MODÈLE	VC 4	VC 6	VC 8	VC 10
Article n° :	50046	50047	50048	50049
Capacité :	4 l	6 l	8 l	10 l
Dimensions HxØ :	220 x 238 mm	280 x 238 mm	310 x 252 mm	362 x 252 mm
Poids :	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
Déperdition de température par heure :	4°C	4°C	3°C	3°C