

## Pack-Film 866

## **Artikelbeschreibung**

Dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschuk-Lösungsmittel-Kleber beschichtet ist.

Bandbreiten: 50 mm

Rollenlänge: 66 m

<u>Farben:</u> braun und transparent

## **Technische Daten**

| Folienstärke: | 0,032mm | (+/- 10 %) |
|---------------|---------|------------|
|---------------|---------|------------|

Gesamtstärke: 0,052 mm (+/- 10 %)

Reißfestigkeit in Längsrichtung: 90 N/25 mm (+/- 10 %)

Klebkraft auf Stahl: 4 N/25 mm (+/- 1)

Bruchdehnung: 75 % (+/- 30)

Rolling Ball Tack: < 3 cm

## **Anwendung:**

Pack-Film 866 wird hauptsächlich als Verpackungsklebeband, zur Kartonagenverklebung aber auch zum Bündeln, Markieren und auch vielseitig für technische Zwecke, eingesetzt.

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.

10/10

7265

WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG · Am Landhagen 50 · D-59302 Oelde · www.wbv-worldwide.com
Kommanditgesellschaft, Sitz in Oelde · Registergericht Münster HRA 5891

Persönlich haftende Gesellschafterin: Eselgrimm Beteiligungsgesellschaft mbH, Sitz in Oelde Registergericht HRB 7699 Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Joachim A. Haupt

- Seilerwaren
- KlebebänderFolienprodukte
- Installationsbedarfsartikel
- Arbeitsschutzartikel